




AUTOMOTIVE

# MONZA QUARZ


Typ: Mercedes-Benz



0500H schwarz (1202)




1017H anthrazit



1251H dunkelgrau




1470H aerograu




1406H grau




1610H oriongrau




1632H quarz




1675H silber




2063H brasil




2717H safran




2647H dattel




3444H champignon




3471H java




3617H cremebeige



3658H helios



3659H champagner



3820H ivory

**Monza Quarz 1 (2)**

Kleine Farbabweichungen sind beim Naturprodukt Leder möglich. *Colour variations are possible due to the natural character of leather.*



AUTOMOTIVE

# MONZA QUARZ

Typ: Mercedes-Benz




4254H mittelrot




4012H rot (3000)




4279H rot (1079) /  
magmarot




4403H scarletrot /  
cancan




5043H blau



5458H ocean



7045H piniengrün



8404H maisgelb



9436H weiß

**Monza Quarz 2 (2)**

Kleine Farbabweichungen sind beim Naturprodukt Leder möglich. *Colour variations are possible due to the natural character of leather.*



AUTOMOTIVE

# MONZA QUARZ

Typ: MERCEDES-BENZ



ROHHÄUTE  
RAWHIDES

STÄRKE  
THICKNESS

OBERFLÄCHE  
SURFACE

GERBUNG  
TANNING

BRANDVERHALTEN  
INFLAMMABILITY



Europäische Rindshäute

European  
cattle hides

4,8 - 5,7 m<sup>2</sup>

1,1 - 1,3 mm

Pigmentiert

Pigmented

Ökologiegerechte  
Mineralgerbung

Ecologically safe  
mineral tannage

< 100mm/min  
FMVSS 302

DIN EN 1021-1 EUFAC  
DIN EN 1021-2 EUFAC

Einsatz / use	Automobil, Schiffsbau / Automotive, ship building
Farben / colours	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) According to colour card (special colours upon request)
Lieferung / shipment	Ab Lager / ex stock
Minimum	1 Haut / hide
Fettung / fatting	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff High-value fat stuffs for a comfortably soft feel
Färbung / dyeing	Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs
Oberfläche / surface	Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtechtheit Pigment finish for colour and light constancy
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989 According to the PCP-regulation dated 12/12/1989
Umwelt, AZO-Farbstoffe / environment, AZO colours	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.
Brandverhalten / inflammability	< 100 mm/min gemäß / according to FMVSS 302, DIN EN 1021-1+2 EUFAC
Heißlichtechtheit / Hotlight constancy	5-7 (EN ISO 105 – B02)
Reibecktheit / rubbing fastness	≥ 4-5 trocken / dry: 500 EN ISO 11640 ≥ 4-5 nass / wet: 250 EN ISO 11640 ≥ 4-5 alkalisch / alcalic: 80 EN ISO 11640
Dauerfaltverhalten / crack resistance	> 30 000 – keine Veränderungen / no damage EN ISO 5402
Dehnungsprüfung / Tensile strength	Höchstzugkraft > 120 N gem. DIN 53328 / maximum tensile force
Weitereißkraft / Tearing resistance	≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1+AG42 / no damage according to DIN 53329/B
Stichausreißkraft / Stich tearing resistance	≥ 40 N according to DIN 53331
Haftung / Adherence	≥ 3,5 N/cm i.A. IUF 470/DIN EN ISO 11644
Pflege / care	Die Leder können mit einem nebelfeuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. / The leathers can be cleaned with a moistened cloth and neutral soap.  Die passende Pflege finden Sie auf / You will find suitable leather care products on <a href="http://www.instagram.com/autoleder">www.instagram.com/autoleder</a>

Auto Leder Toczek - Brunskamp 2a - 21220 Seevetal

Tel +49 4105690170  
Mail [info@auto-leder.de](mailto:info@auto-leder.de)

Fax +49 41055864692  
Web [www.auto-leder.de](http://www.auto-leder.de)